



Vogt Verbindungstechnik

Flachsteckhülsen und Stecker mit Isolation

Clips femelles plats et fiches avec isolation

Flat receptacles and tabs with insulation

Werkstoff :
 MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
 PVC -10°C bis +75°C
 PA -55°C bis +105°C

Strombelastbarkeit:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.

Matière:
 MS sn = laiton étamé

Résistant à une température de:
 PVC -10°C à +75°C
 PA -55°C à +105°C

Intensité admissible:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.



Material:
 MS sn = tin-plated brass













Temperature range:
 PVC -10°C up to +75°C
 PA -55°C up to +105°C

Current carrying capacity:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.

**4,8
 mm**

**Bestellbeispiel:
 Exemple de commande:
 Example of order:
 3901**



| Werkstoff Isolation Isolation en Insulation | mm ² (AWG) | für Steckungen pour languettes for tabs | Farben Couleurs Colours | Artikel-Nr. / Numéro d'article / Part-No. | | L mm | A mm | øD mm | Stand.- Packg | Werkzeuge Outils Tools |
|---|---------------------------|---|---|---|----------------|---------|---------|----------|------------------|--|
| | | | | Form A DIN 46245 | Form B | | | | | |
|  | 0.75-1 (20-18) | 4.8 x 0.5 |  | 3901 | 3901S | 19.5 | 10.5 | 1.7 | 500 | 3978 / 3982 3984C / 3997 3986 / 3986A 3986B |
| | | 4.8 x 0.8 | | 3902 | 3902S | 19.5 | 10.5 | 1.7 | 500 | |
| | 1.5-2.5 (16-14) | 4.8 x 0.5 |  | 3904 | 3904S | 19.5 | 10.5 | 2.3 | 500 | |
| | | 4.8 x 0.8 | | 3905 | 3905S | 19.5 | 10.5 | 2.3 | 500 | |
|  | 0.75-1 (20-18) | 4.8 x 0.5 |  | 396105 | 396105S | 19.5 | - | 1.7 | 500 | |
| | | 4.8 x 0.8 | | 396108 | 396108S | 19.5 | - | 1.7 | 500 | |
| | 1.5-2.5 (16-14) | 4.8 x 0.5 |  | 396205 | 396205S | 20 | - | 2.3 | 500 | |
| | | 4.8 x 0.8 | | 396208 | 396208S | 20 | - | 2.3 | 500 | |
|  | 0.75-1 (20-18) | 4.8 x 0.5 |  | 396405 | | 20 | - | 1.7 | 500 | |
| | | 4.8 x 0.8 | | 396408 | | 20 | - | 1.7 | 500 | |
| | 1.5-2.5 (16-14) | 4.8 x 0.5 |  | 396505 | | 20 | - | 2.3 | 500 | |
| | | 4.8 x 0.8 | | 396508 | | 20 | - | 2.3 | 500 | |
|  | 0.75-1 (20-18) | 4.8 x 0.5 |  | 392805 | 392805S | 19.5 | 10.5 | 1.7 | 500 | |
| | | 4.8 x 0.8 | | 392808 | 392808S | 19.5 | 10.5 | 1.7 | 500 | |
| | 1.5-2.5 (16-14) | 4.8 x 0.5 |  | 393405 | 393405S | 19.5 | 10.5 | 2.3 | 500 | |
| | | 4.8 x 0.8 | | 393408 | 393408S | 19.5 | 10.5 | 2.3 | 500 | |