



Vogt Verbindungstechnik

Isoliertüllen für Flachsteckhülsen

Boîtiers pour clips femelles plats

Housings for flat connectors

Werkstoff:

PA = Polyamid / Nylon
 PE = Polyäthylen
 PVC = Polyvinylchlorid

Temperaturbeständigkeit:

PA -55°C bis +105°C
 PE -60°C bis +80°C
 PVC -10°C bis +75°C

Bestellbeispiel

Exemple de commande:

Example of order:

3930PV

Matière:

PA = polyamide / nylon
 PE = polyéthylène
 PVC = chlorure polyvinyle

Résistant à une température de:

PA -55°C à +105°C
 PE -60°C à +80°C
 PVC -10°C à +75°C





Material:

PA = polyamid / nylon
 PE = polyethylene
 PVC = polyvinylchlorid

Temperature range:

PA -55°C up to +105°C
 PE -60°C up to +80°C
 PVC -10°C up to +75°C

4,8 mm



Artikel-Nr.
 Numéro d'article
 Part-No.

→ **3935WPV**
 weich
0.5-2.5 mm²
 500

3935PE
 hart
0.5-2.5 mm²
 500

3936PA
0.5-2.5 mm²
 H 3.7
 L 6.5
 B 6.0
 R 2.15
 500

