



Vogt Verbindungstechnik

Isoliertüllen für Flachsteckhülsen

Boîtiers pour clips femelles plats

Housings for flat connectors

Werkstoff:

PA = Polyamid / Nylon
 PE = Polyäthylen
 PVC = Polyvinylchlorid

Temperaturbeständigkeit:

PA -55°C bis +105°C
 PE -60°C bis +80°C
 PVC -10°C bis +75°C

Bestellbeispiel

Exemple de commande:
Example of order:

3930PV

Matière:

PA = polyamide / nylon
 PE = polyéthylène
 PVC = chlorure polyvinyle

Résistant à une température de:

PA -55°C à +105°C
 PE -60°C à +80°C
 PVC -10°C à +75°C






Material:

PA = polyamid / nylon
 PE = polyethylene
 PVC = polyvinylchlorid

Temperature range:

PA -55°C up to +105°C
 PE -60°C up to +80°C
 PVC -10°C up to +75°C

2,8 mm



3931PA
0.1-1 mm²
H 2.6
L 6.6
B 3.85
R 1.65
500

Artikel-Nr.
 Numéro d'article
 Part-No.

→ **3930PV**

0.1-0.6 mm²
 500

3930PE

0.75-1 mm²
 500

3930PA

0.75-1 mm²
 500

Stand.-Packg.