

Vogt Verbindungstechnik

Steckzungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
 DIN 46342 Teil 1

Werkstoff:

- BZ = Bronze
- MS = Messing
- NS = Neusilber

Oberflächenbehandlung: Code

- bl = blank (0)
- ag = versilbert (1)
- au = vergoldet (2)
- sn = verzinkt (8)

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

3866P.68 lose / en vrac / in bulk
 (3866P MS sn)

magaziniert / emmagasiné / wired
3866P.68
 (03866P MS sn)

Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
 DIN 46342 partie 1

Matière:

- BZ = bronze
- MS = laiton
- NS = maillechort

Traitements de surface: Code

- bl = brut (0)
- ag = argenté (1)
- au = doré (2)
- sn = étamé (8)

Mounting tabs for printed circuitry



Dimensions in the tab sector
 DIN 46342 part 1

Material:

- BZ = bronze
- MS = brass
- NS = german silver




Surface-plating: Code

- bl = clean (0)
- ag = silver-plated (1)
- au = gold-plated (2)
- sn = tin-plated (8)





magaziniert / emmagasiné / wired

6,3 mm



| Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No. | 03866P.6() MS | 03866U.6() MS | 03866Z.6() MS |
|---|---|---|---|
| Print Bohrung → Trou Hole | Ø 0.9/1.0 T 3.0 L - L1 31.5 B1 6.3 A 2.5 D 1.65 B 0.8 S 0.8 | Ø 1.0/1.1 T 4.5 L 8.5 L1 15.3 B1 8.0 A 5.0 D 1.65 B 1.0 S 0.4 | Ø 1.1 T 3.5 L 8.5 L1 14.3 B1 8.0 A 5.0 D 1.65 B 1.0 S 0.8 |
| Stand.-Packg. | 2000 | 3750 | 2000 |
| Werkzeuge Outils / Tools | 1046P | 1046U | 1046 |



| Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No. | 03866G.6() MS | 03865T.7() NS |
|---|---|---|
| Print Bohrung → Trou Hole | Ø 1.1 T 4.5 L 8.5 L1 15.3 B1 8.0 A 5.0 D 1.65 B 1.0 S 0.8 | Ø 1.1/1.2 T 3.6 L 8.0 L1 24.8 B1 8.0 A 5.0 D 1.65 B 1.0 S 0.8 |
| Stand.-Packg. | 2000 | 2000 |
| Werkzeuge Outils / Tools | 1046 | 1046T |



Vogt Verbindungstechnik

Steckungen für ge- druckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
 DIN 46342 Teil 1



Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
 DIN 46342 partie 1



Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
 DIN 46342 part 1




**6,3
mm**



| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No. | 03866C.2() BZ 03866C.6() MS | | 03866A.2() BZ 03866A.6() MS | |
| Print Bohrung → Trou Hole | Ø 1.3 T 3.5 L 8.5 L1 14.5 B1 8.0 A 5.0 D 1.8 B 1.3 S 0.8 | | Ø 1.3 T 3.6 L 8.0 L1 14.2 B1 8.0 A 5.0 D 1.65 B 1.3 S 0.8 | |
| Stand.-Packg. | 2000 | | 2000 | |
| Werkzeuge Outils / Tools | 1046C | | 1046 | |



| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No. | | 03866B.2() BZ 03866B.6() MS | | 03866L.6() MS |
| Print Bohrung → Trou Hole | | Ø 1.3 T 4.1 L 8.0 L1 16.8 B1 8.0 A 5.0 D 1.65 B 1.3 S 0.8 | | Ø 1.4 T 2.6 L 8.1 L1 13.2 B1 8.0 A 5.0 D 1.65 B 1.35 S 0.8 |
| Stand.-Packg. | | 2000 | | 2000 |
| Werkzeuge Outils / Tools | | 1046 | | 1046 |



| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No. | 03866F.6() MS 03866F.9() ST | | 03866M.6() MS | 03866S.2() BZ |
| Print Bohrung → Trou Hole | Ø 1.4/1.5 T 2.7 L - L1 18.7 B1 6.3 A 4.0 D 1.65 B 1.45 S 0.8 | | Ø 1.4/1.5 T 3.0 L - L1 23.0 B1 6.3 A 4.0 D 1.65 B 1.5 S 0.8 | Ø 1.5 T 6.0 L 8.2 L1 16.0 B1 8.0 A 5.0 D 1.8 B 1.45 S 0.8 |
| Stand.-Packg. | 2000 | | 2000 | 2000 |
| Werkzeuge Outils / Tools | 1046F | | 1046M | 1046S |